

# M 420

## Спецификация в соответствии со стандартом EN 1470

Характеристики	Нормы	Ед. измер.	Показатели
Вид покрытия	ISO 2424		Иглопробивное покрытие
Тип окрашивания			Пестрый, кравчатый
Ширина/ размеры		см	200 см рулон
Вид усиления			Полностью насыщенный
Вторичная основа	ISO 2424		Нетканый полиэстр
Волокнистый состав защитного слоя		%	90 PP / 10 PES
Общая толщина	ISO 1765	мм	3,5
Толщина защитного слоя	ISO 1766	мм	3,5
Общий вес	ISO 8543	г / кв.м	740
Волокнистый вес использования защитного слоя		г / кв.м	550
Вес площадей защитного слоя	EN 984	г / кв.м	740
Электростатичность	ISO 6356	кВольт	< 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ом	-
Сопротивление поверхностей	ISO 10965	Ом	-
Классификация	EN 1470	Класс	объектов 32
Класс комфорта	EN 1470	Класс	LC 1
Шумопоглощение	ISO 140-8	дБ	прим. 16
Термостойкость	ISO 8302	кв.м К/Вт	0,07
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	≥ 5
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	D <sub>fl</sub> - s1

## Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



EN 14041 : 2004  
05

### Поставщик:

Armstrong DLW GmbH  
Stuttgarter Straße 75  
D-74321 Bietigheim-Bissingen



GUT-Nr. 20306



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: [www.armstrong.eu](http://www.armstrong.eu)

ISO 9001

